

Tornillo autotaladrante EJOFAST® JF3-LT-2-5,5



Referencias cruzadas

Casquillo de centrado F
 Casquillo de centrado S
 Herramienta LT/STS plástica
 Atornilladora ASCS 6.3

Rango de aplicación

- > Para fijar paneles de fachada a subestructuras de aluminio de 1,0 - 2,0 mm sin virutas.
- > Puede combinarse con casquillos LT para punto fijo o flotante.

Características

- > Acero inoxidable A2 con punta de taladro en acero cementado.
- > Cabeza plana.

Beneficios

- > Para cubrir taladros ovalados o con mayor diámetro.
- > También disponible lacado en colores RAL.
- > Cabeza extraplana para diseños de fachada más estéticos.
- > Fijación sin virutas*.

Nota

Por favor, tenga en cuenta las respectivas aprobaciones del panel e instrucciones de montaje del fabricante.

Información de montaje para puntos flotantes en paneles de revestimiento:


Detenga la fijación tan pronto como la cabeza del tornillo se conecte a la superficie y gire el tornillo hacia atrás un cuarto de vuelta para eliminar la carga de sujeción de la conexión.

***Sin virutas** significa que al contrario que los tornillos autotaladrantes convencionales de corte clásico, las virutas de cinta, virutas de espiral o piezas de virutas de espiral, se evitan.

Aplicaciones



Especificaciones técnicas



Certificados



| Descripción | Longitud [mm] | Diámetro [mm] | Espesor máx. panel [mm] | Uds/caja | Nº de artículo |
|----------------------|---------------|---------------|-------------------------|----------|----------------|
| JF3-LT-2-5,5x30 KD16 | 30 | 5,5 | 10 | 500 | 7 384 212 301 |