

Casquillo de centrado F (punto fijo) EJOT®



Rango de aplicación

- > Fijación de paneles de fachada en combinación con tornillos LT con cabeza de diámetro 16 mm.
- > Para crear puntos fijos.

Características

- > Plástico color gris.
- > Para espesor de panel 2 / 4 / 6 / 8 mm.
- > Resistente UV.


Beneficios

- > Todos los taladros del panel se hacen con el mismo diámetro (11 mm) y pueden hacerse en taller.
- > No es necesario un calibrador para instalar remaches ni para taladrar.
- > Fijación inmediata en combinación con tornillos LT.
- > Sujeción del panel fácilmente revisable.
- > Los 0,5 mm del borde del casquillo evitan un contacto directo entre la fijación y el panel.

Nota

El uso debe acordarse con correspondiente fabricante de paneles. Por favor, tenga en cuenta las respectivas aprobaciones del panel e instrucciones de montaje del fabricante.

Aplicaciones



Referencias cruzadas

JT4-LT-3-5.5x25
JT4-LT-2/6-6.0x50
JT3-LT-3-5.5x30
JF3-LT-2-5.5x30

Descripción	Ø interno del casquillo[mm]	Ø taladro en panel [mm]	Espesor máx. panel [mm]	Uds/caja	Nº de artículo
Casquillo de centrado Ø 11/2 F	5,8	11,0	2,0	500	3 010 005 700
Casquillo de centrado Ø 11/4 F	5,8	11,0	4,0	500	3 010 009 700
Casquillo de centrado Ø 11/6 F	5,8	11,0	6,0	500	3 010 011 700
Casquillo de centrado Ø 11/8 F	5,8	11,0	8,0	500	3 010 007 700