N. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.



POTENCIA POR

Incluido en la entrega

- 1 herramienta ECOset (incl. atornilladora, vaso/punta y control profundidad)
- 1 kit de herramienta
- 1 spray aceite
- 1 manual de operaciones

Referencias cruzadas



EJOT® -. Herramienta de instalación ECOSET

Descripción		Nº artículo
EJOT®Herramienta de instalación ECOSET (cable; 18V)	1	9 153 100 000

Accesorios

Descripción		Nº artículo
Vaso SW 8 - 1/4" x 30	1	9 150 315 001
Punta PH 2 - 1/4" x 30	1	9 150 006 000
Cajón de transporte	1	9 151 106 000
Spray aceite 100 ml	1	9 150 911 000
Pack batería 18V / 5,0 Ah	1	9 154 200 005
Cargador rápido ALG 30	1	9 154 200 006

Rango de aplicación

- Para la instalación semi automática de tornillos encintados EJOT Dabo® hasta L= 160 mm con
 EJOT® arandelas de reparto HTV 82/40
- Modificación para combinación TKR/HTV 82/40 TK bajo demanda

Beneficios

- Capacidad de instalación hasta 5 veces más rápida comparada con la tradicional
- Trabajo sin fatiga, en posición erguida y con velocidad alta y constante
- El grado más alto de seguridad: los tornillos EJOT Climadur Dabo ® se instalan siempre con el ángulo correcto con la superficie de la cubierta.

Características:

- Apta para trabajo en obra por su diseño robusto
- Alimentación automática de tornillo y pletina
- Gracias al control de profundidad, los tornillos no pueden sobreapretarse
- Alimentador de pletinas con capacidad hasta 100 uds.
- Alimentador de tornillos con capacidad para 75 uds.
- Control de profundidad para una instalación exacta
- Protección aislante / sin interferencias

Especificaciones técnicas		
Voltaje batería	18 V	
Velocidad en carga	0-1500 rpm	
Velocidad en vacío	0-1700 rpm	
Par máximo (duro/suave)	30/10 Nm	