



**Tornillo autotaladrante EJOT® SAPHIR JT2-ST-2-6,0**



Longitud [mm]	 [mm]		Descripción	Nº artículo
<b>Totalmente roscado</b>				
40	0 - 27	500	JT2-ST-2-6,0x40	7 282 110 609
60	15 - 47	500	JT2-ST-2-6,0x60	7 282 119 609
<b>Parcialmente roscado (65 mm roscados incluyendo la punta)</b>				
80	15 - 67	250	JT2-ST-2-6,0x80	7 282 112 609
100	35 - 87	250	JT2-ST-2-6,0x100	7 282 113 609
120	55 - 107	250	JT2-ST-2-6,0x120	7 282 114 609
140	75 - 127	250	JT2-ST-2-6,0x140	7 282 115 609
160	95 - 147	100	JT2-ST-2-6,0x160	7 282 116 609
180	115 - 167	100	JT2-ST-2-6,0x180	7 282 117 609
200	135 - 187	100	JT2-ST-2-6,0x200	7 282 118 609

**Rango de aplicación**

- | Fijación de componentes de madera a subestructura de pared delgada de acero

**Características:**

- | Acero endurecido mediante cementado
- | Recubrimiento de gran calidad para incrementar la protección frente a la corrosión (15 ciclos Kesternich, DIN 50018, 1997)
- | Con cabeza avellanada

**Especificaciones técnicas**

Diámetro	6,0 mm
Capacidad de taladro $t_1 + t_2$	1,0 + 1,0 mm
Accionamiento	TORX® T25
Velocidad de rotación para instalar	máx. 1500 rpm