

Anclaje de fachada EJOT® SDF-KB-8V



Referencias cruzadas

Cepillo de limpieza
Bomba de soplado
Cinturón de herramientas
Spray anticorrosión
Broca percutora SDS plus
Atornilladora sin cables
Vasos hexagonales

Rango de aplicación

- > Para fijar subestructuras metálicas a bloques sólidos y hormigón.

Características

- > Cabeza hexagonal con reborde.
- > Diámetro de taladro reducido.
- > Aislamiento térmico y eléctrico.
- > Identificación del producto según los colores del casquillo.

Nota


Para planificación y cálculo, considere la homologación ETA-15/0387.

Cargas características*


Carga de tracción $N_{Rk,D}$ en hormigón < C16/20	4,50 kN
Carga de tracción $N_{Rk,D}$ en hormigón \geq C16/20	6,50 kN
Ladrillo Mz 28-1,8, NF	2,50 kN
Bloque macizo sílico-calcareo KS, NF 20-2,0	2,00 kN
Carga cortante $V_{Rk,S}$	
Anclaje con tornillo de acero	5,30 kN
Momento flector $M_{Rk,S}$	
Anclaje con tornillo de acero	8,20 Nm

*Aplicable a rangos de temperatura entre 30-50 °C / 50-80 °C


Aplicaciones



Especificaciones técnicas



Certificados



Descripción	Longitud [mm]	Diámetro [mm]	Espesor fijación $t_{ix} \leq$ [mm]	Uds/caja	Nº de artículo
V - Gama de anclajes con tornillos cincados libres de Cr (VI)					
SDF-KB-8Vx60-V	60	8	10	100	8 570 060 430
SDF-KB-8Vx80-V	80	8	30	100	8 570 080 430
SDF-KB-8Vx100-V	100	8	50	50	8 570 100 430
SDF-KB-8Vx120-V	120	8	70	50	8 570 120 430
SDF-KB-8Vx140-V	140	8	90	50	8 570 140 430
SDF-KB-8Vx160-V	160	8	110	50	8 570 160 430
SDF-KB-8Vx180-V	180	8	130	50	8 570 180 430
SDF-KB-8Vx200-V*	200	8	150	50	8 570 200 430
SDF-KB-8Vx220-V*	220	8	170	50	8 570 220 430

*Tiempo de entrega bajo petición