


Anclaje de cubierta plana EJOT® FDD-Plus-S



Longitud del anclaje [mm]	Subestructura ¹⁾ ≤ Espesor total panel [mm]	Subestructura ²⁾ ≤ Espesor total panel [mm]		Descripción	Nº artículo
Fijaciones con tornillos de acero con recubrimiento orgánico libre de Cr (VI)					
55	25	-	100	FDD-Plus-S-50x055-R	8 721 055 400
75	45	10	100	FDD-Plus-S-50x075-R	8 721 075 400
95	65	30	100	FDD-Plus-S-50x095-R	8 721 095 400
115	85	50	100	FDD-Plus-S-50x115-R	8 721 115 400
135	105	70	100	FDD-Plus-S-50x135-R	8 721 135 400
155	125	90	100	FDD-Plus-S-50x155-R	8 721 155 400
175	145	110	100	FDD-Plus-S-50x175-R	8 721 175 400
195	165	130	100	FDD-Plus-S-50x195-R	8 721 195 400
1) Hormigón C12/15; hormigón ligero LC12/13					
2) Hormigón celular P 3,3/0,5					
Disponible en acero inoxidable bajo pedido					



Rango de aplicación

- | Para fijar con seguridad membranas de cubierta
- | Ideal para aislamiento de tejados inclinados
- | Para subestructuras de hormigón, hormigón ligero y hormigón celular

Características:

- | Material plástico de alta calidad
- | Fijaciones con tornillos de acero con recubrimiento orgánico (15 ciclos Kesternich, DIN 50018, 1997) libre de Cr (VI)
- | Eje delgado en toda la longitud

Nota

Los ensayos de arrancamiento deberán acordarse con nuestro equipo técnico para todos los casos de reforma.

Especificaciones técnicas

Diámetro de pletina	50 mm
Diámetro de taladro	8,0 mm
Accionamiento del tornillo	Accionamiento hexalobular T30
Profundidad de instalación	
Hormigón ≥ C12/15	≥ 30 mm
Hormigón ligero LC12/13	≥ 30 mm
Hormigón celular ≥ P 3,3/0,5	≥ 65 mm
Profundidad taladro	
Hormigón ≥ C12/15	≥ 45 mm
Hormigón ligero LC12/13	≥ 45 mm
Hormigón celular ≥ P 3,3/0,5	≥ 80 mm