

Tornillo autotaladrante EJOT® JT4-LT-2/6-6,0x50



Referencias cruzadas

Casquillo de centrado F
 Casquillo de centrado S
 Herramienta LT/STS plástica
 Atornilladora ASCS 6.3

Rango de aplicación

- > Fijación de paneles de fachada a subestructuras de madera y aluminio.
- > Puede combinarse con casquillos LT para punto fijo o flotante.
- > También para aluminio de 0,8 mm - 2,0 mm.

Características

- > Acero inoxidable A2.
- > Cabeza plana.

Beneficios

- > Para cubrir taladros ovalados o con mayor diámetro.
- > También disponible lacado en colores RAL.
- > Cabeza extraplana para diseños de fachada más estéticos.
- > Sin pretaladro de la subestructura de madera.
- > Buen comportamiento de taladro incluso en zonas con nudos.

Nota

Por favor, tenga en cuenta las respectivas aprobaciones del panel e instrucciones de montaje del fabricante.


Información de montaje para puntos flotantes en paneles de revestimiento:

Detenga la fijación tan pronto como la cabeza del tornillo se conecte a la superficie y gire el tornillo hacia atrás un cuarto de vuelta para eliminar la carga de sujeción de la conexión.

Aplicaciones



Especificaciones técnicas



Certificados



Descripción	Longitud [mm]	Diámetro [mm]	Espesor máx. panel [mm]	Uds/caja	Nº de artículo
JT4-LT-2/6-6,0x50 KD16	50	6,0	10	500	7 384 206 300