

Tornillo hormigón EJOT® FBS-R-6,3



Longitud [mm]		Descripción	Nº artículo
35	500	FBS-R-6,3x35	5 763 035 512
60	500	FBS-R-6,3x60	5 763 060 512
80	250	FBS-R-6,3x80	5 763 080 512
100	250	FBS-R-6,3x100	5 763 100 512
120	250	FBS-R-6,3x120	5 763 120 512
140	250	FBS-R-6,3x140	5 763 140 512
160	100	FBS-R-6,3x160	5 763 160 512
180	100	FBS-R-6,3x180	5 763 180 512
220	100	FBS-R-6,3x220	5 763 220 512
260	100	FBS-R-6,3x260	5 763 260 512
300	100	FBS-R-6,3x300	5 763 300 512

Rango de aplicación


- Para fijar membranas de cubierta a subestructuras de hormigón
- Para combinar con pletinas de reparto EJOT®

Especificaciones técnicas

Diámetro	6,3 mm
Profundidad de empotrado	≥ 30 ≤ 45 mm
Diámetro nominal de taladro	5,0 mm
Profundidad taladro	≥ 45 mm
Accionamiento	Accionamiento hexalobular T30

Características:

- Acero endurecido mediante cementado
- Con Climadur – recubrimiento de gran calidad para mejorar la protección ante corrosión (15 ciclos Kesternich, DIN 50018, 1997)



Espesor total panel [mm]

FBS-R-6,3xL [mm]	Vaina EcoTek-50xL [mm]									
	35	65	85	105	135	165	195	225	275	335
60	50	80	100	120	150	180	210	240	290	350
80	70	100	120	140	170	200	230	260	310	370
100	90	120	140	160	190	220	250	280	330	390
120	110	140	160	180	210	240	270	300	350	410
140	130	160	180	200	230	260	290	320	370	430
160	150	180	200	220	250	280	310	340	390	450
180	170	200	220	240	270	300	330	360	410	470
220	210	240	260	280	310	340	370	400	450	510
260	250	280	300	320	350	380	410	440	490	550
300	290	320	340	360	390	420	450	480	530	590

Compatibilidad según ETA 07/0013

	HTV 82/40	HTE 82/40	HTV 82/40 TK	HTV 82/40 F	HTV 40 RU	HTK 2G 50xL	HTK 2G 75xL	EcoTek 50	HTK-S	Perfil FP cubierta plana
FBS-R 6,3				X	X			X		X