

## Anclaje de clavo ND-K EJOT®



### Referencias cruzadas

Broca percutora SDS plus  
Atornilladora sin cables  
Punta en cruz/hex.

### Rango de aplicación

Ahorra tiempo con un anclaje rápido y simple para sujeciones ligeras:

- > Subestructuras.
- > Muebles.
- > Rodapiés.
- > Listones de madera.
- > Bandejas de cables.
- > Soportes de tuberías.

### Características

- > Clavo premontado en el taco plástico listo para su uso.
- > Cabeza del clavo con huella PZ para retirar o ajustar el anclaje.
- > El collarín del taco plástico sirve como arandela aislante y previene la corrosión galvánica.
- > Condiciones adecuadas relativas a la calidad del material de los tornillos de clavo: GVZ para interiores secos y acero inoxidable para interiores.

### Especificaciones técnicas



### Adecuado para

- > Hormigón no fisurado.
- > Ladrillo macizo.
- > Piedra.
- > Ladrillo hueco y perforado.

### Valores característicos

Carga recomendada para hormigón no fisurado C20/25

Carga recomendada para ladrillos  $f_b$  20,5 N/mm<sup>2</sup>

Type	$d_0$ [mm]	$d_f$ [mm]	$h_{nom}$ [mm]	$h_{ef}$ [mm]	$N_{Rec}$ [kN]	$V_{Rec}$ [kN]	$N_{Rec}$ [kN]	$V_{Rec}$ [kN]
5x 30	5	5,5	25	25	0,2	0,2	0,1	0,1
5x 40	5	5,5	30	30	0,2	0,2	0,1	0,1
5x 50	5	5,5	30	30	0,2	0,2	0,1	0,1
6x 40	6	6,5	30	30	0,4	0,4	0,2	0,2
6x 60	6	6,5	30	30	0,4	0,4	0,2	0,2
6x 80	6	6,5	30	30	0,4	0,4	0,2	0,2
8x 60	8	8,5	40	40	0,6	0,6	0,3	0,3
8x 80	8	8,5	40	40	0,6	0,6	0,3	0,3
8x 100	8	8,5	40	40	0,6	0,6	0,3	0,3

### Descripción

L [mm]     $d_0$  [mm]     $h_{tot}$  [mm]     $t_{fix}$  [mm]    Uds/caja    Nº de artículo

#### Fijaciones con tornillos de acero cincado (GVZ)

ND-K 5x 30 V	30	5	40	0-5	200	9 650 075 678
ND-K 5x 40 V	40	5	50	10	200	9 650 075 680
ND-K 5x 50 V	50	5	60	20	200	9 650 075 681
ND-K 6x 40 V	40	6	50	10	200	9 650 075 679
ND-K 6x 60 V	60	6	70	30	200	9 650 075 682
ND-K 6x 80 V	80	6	90	50	100	9 650 075 683
ND-K 8x 60 V	60	8	70	20	100	9 650 075 684
ND-K 8x 80 V	80	8	90	40	100	9 650 075 685
ND-K 8x 100 V	100	8	110	60	100	9 650 075 686

#### Fijaciones con tornillos de acero inoxidable

ND-K 5/30 E	30	5	40	0-5	200	9 650 075 691
ND-K 6/40 E	40	6	50	10	200	9 650 075 692
ND-K 6/80 E	80	6	90	50	100	9 650 075 693
ND-K 8/80 E	80	8	90	40	100	9 650 075 694