

## Tornillo autotaladrante EJOT® JT4-LT-3-5,5x25



### Referencias cruzadas

Casquillo de centrado F  
 Casquillo de centrado S  
 Herramienta LT/STS plástica  
 Atornilladora ASCS 6.3

### Rango de aplicación

- > Para fijar paneles de fachada a subestructuras de aluminio de 1,5 - 3,0 mm.
- > Puede combinarse con casquillos LT para punto fijo o flotante.

### Características

- > Acero inoxidable A2.
- > Cabeza plana.

### Beneficios

- > Para cubrir taladros ovalados o con mayor diámetro.
- > También disponible lacado en colores RAL.
- > Cabeza extraplana para diseños de fachada más estéticos.
- > Instalación sin tambaleos gracias a la herramienta LT.

### Nota

Por favor, tenga en cuenta las respectivas aprobaciones del panel e instrucciones de montaje del fabricante.


### Información de montaje para puntos flotantes en paneles de revestimiento:

Detenga la fijación tan pronto como la cabeza del tornillo se conecte a la superficie y gire el tornillo hacia atrás un cuarto de vuelta para eliminar la carga de sujeción de la conexión.

### Aplicaciones



### Especificaciones técnicas



### Certificados



Descripción	Longitud [mm]	Diámetro [mm]	Espesor máx. panel [mm]	Uds/caja	Nº de artículo
JT4-LT-3-5,5x25 KD16	25	5,5	12	500	7 384 207 300