

Herramienta de instalación EJOT® ECOSET HTK

Descripción	Peso (kg)		Nº artículo
EJOT® -.Herramienta de instalación ECOSET HTK (cable; 18V)	24,0	1	9 153 500 000

Accesorios

Descripción		Nº artículo
Punta PH 2 - M6 x 35	1	9 250 612 000
Cajón de transporte	1	9 151 506 000
Spray aceite 100 ml	1	9 150 911 000
Soporte cargadores ECOset HTK	1	9 151 510 074
Pack batería 18V / 5,0 Ah	1	9 154 200 005
Cargador rápido ALG 30	1	9 154 200 006

Rango de aplicación

- Para un montaje seguro, rápido y eficiente de las vainas EJOT® HTK 2G con los tornillos EJOT Dabo® TKR, TKE y VHT-R

Nota

Las vainas HTK 2G pueden instalarse con máquina hasta L= 145 mm

Beneficios

- Tiempos de montaje reducidos gracias a tornillos premontados
- Posiciones de bloqueo para los diferentes largos: fácil y seguro.
- Instalación altamente segura y sin fatiga
- Espesor del aislamiento hasta 260 mm

Características:

- Combinaciones de longitud variable con un ajuste de bloqueo rápido y directo
- Cambio del cargador de HTK en segundos (25 ud./cargador)
- Gracias al control de profundidad, los tornillos no pueden sobrepretarse

Especificaciones técnicas

Voltaje batería	18 V
Velocidad en carga	0-1500 rpm
Velocidad en vacío	0-1700 rpm
Par máximo (duro/suave)	30/10 Nm

Soporte cargadores

Utilizando el soporte para cargadores puede disponer de tres cargadores al mismo tiempo, evitando desplazamientos. Esto equivale a 75 fijaciones.



POTENCIA POR

FEIN. Unverwüsthliche Elektrowerkzeuge.



Incluido en la entrega

- 1 herramienta ECOset (incl. atornilladora y punta H2-M6x35 mm)
- 1 batería de recambio
- 1 kit de herramienta
- 1 manual de operaciones

Pruébela ahora con nuestro **servicio de alquiler** y formación específica en obra por nuestros técnicos.

