



Tornillo autotaladrante EJOT® SUPER-SAPHIR JT3-X-2-6,0



| Longitud [mm] |  [mm] |  | Descripción | Nº artículo |
|---------------|--|---|----------------|---------------|
| 25 | 0 - 10 | 500 | JT3-X-2-6,0x25 | 7 380 539 301 |
| 36 | 0 - 20 | 500 | JT3-X-2-6,0x36 | 7 380 516 301 |
| 46 | 0 - 30 | 500 | JT3-X-2-6,0x46 | 7 380 517 301 |

Rango de aplicación

- | Para fijar sistemas de bandeja engatillada (clips) a subestructura de acero de 0,55 - 1,5 mm
- | Para fijar sistemas de bandeja engatillada (clips) a subestructura de aluminio de 0,8 - 1,5 mm y de madera

Características:

- | Acero inoxidable A2 con punta cementada
- | Dentado debajo de la cabeza para incrementar la seguridad de montaje
- | Rosca especial para componentes de pared delgada
- | Par de desapriete alto
- | Instalación sin necesidad de herramientas especiales

Especificaciones técnicas

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Diámetro | 6,0 mm |
| Capacidad de taladro $t_1 + t_2$ | 1,0 + 1,0 mm |
| Accionamiento | Hexagonal SW8 |
| Velocidad de rotación para instalar | máx. 1500 rpm |

